

保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

ハウスプラス確認検査株式会社
HDジョイント39kN用 性能試験済
HP21-KT052(おうしゅうあかまつ)
HP21-KT070(すぎ)

■使用上のご注意

HDジョイント39kN用(ロングタイプ)の使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。HDジョイント39kN用(ロングタイプ)は指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工する際には以下の点にご注意ください。

- ・バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
- ・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途


相互の管柱の連結に使用します。

接合具 (金物 1 枚あたり)

角ビットビス TBA-65 30本

施工方法の例

- ①金物本体の刻印を、梁上端の位置に合わせてください。
- ②角ビットビスTBA-65(30本)でしっかりとめつけてください。



接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>